FRESHPOINT
160-E

Huonekohtainen ilmanvaihtolaite lämmöntalteenotolla

Raikasta ilmaa huoneeseen

Samanaikainen tulo- ja poistoilma yhdessä laitteessa. Kuparilämmönsiirrin ottaa poistoilman lämpöä talteen, ja kaksi EC-puhallinta huolehtivat ilmavirroista.

- Lämpötila- ja kosteusanturit tukevat automaattista käyttöä.
- WiFi-ohjaus, kaukosäädin ja viikkoajastus.
- Yksi seinäläpivienti, ei huoneiden välistä kanavistoa.



Valkoinen

Nimellisilmavirta	Lämmöntalteenotto	Äänenpainetaso	Puhaltimien sähköteho
57 m³/h	**jopa 88 %**	**12 dB(A)**	**alk. 5,0 W**
kolmannella nopeudella	valmistajan enimmäisarvo	3 m, pienin nopeus	ilman lämmitystä

Rakenne ja toiminta



Samanaikaiset ilmavirrat

Kaksi erillistä ilmavirtareittiä ja kuparilämmönsiirrin. Tulo- ja poistoilma kulkevat yhtä aikaa.

Anturit ja ohjaus

Lämpötila- ja kosteusanturit. Blauberg Home -sovellus Android- ja iOS-laitteille.

Lämmitys ja huolto

100 W:n kalvolämmitin ja jäätymisenesto. Kaksi G3-suodatinta ja suodattimen huoltoilmaisin.

Tekniset tiedot ja asennus

Blauberg Freshpoint 160-E

Tuotenumero 8092954

Ominaisuus	I	II	III
Ilmavirta, m³/h	15	35	57
Turboilmavirta, m³/h	-	-	70
Puhaltimien sähköteho, W	5,0	11,0	22,0
Virta ilman lämmitystä, A	0,03	0,07	0,10
Äänenpainetaso 1 m, dB(A)	23	44	53
Äänenpainetaso 3 m, dB(A)	12	34	42
Syöttöjännite ja taajuus	220-240 V / 50-60 Hz		
Lämmöntalteenoton hyötysuhde	jopa 88 %		
Siirrettävän ilman lämpötila	-30 ... +40 °C		
Suodatus / suojaus / energialuokka	G3 / IPX4 / A		
Kalvolämmittimen teho	100 W		

Nopeudet I / II / III. Äänenpainetasot ilmoitetaan mittausetäisyyden mukaan. Hyötysuhde on valmistajan mittausolosuhteissa ilmoittama enimmäisarvo. Kalvolämmittimen teho on 100 W ja sen kulutus lisätään puhallintehoon. Turboilmavirta ilmoitetaan erikseen; muut arvot koskevat perusnopeuksia.

Asennus ja mitat



Valmistajan mittapiirros, mm

Sisäosan mitat 245 × 307 × 45 mm (leveys × korkeus × syvyys). Putkiosan L-mitta on 440 mm; kokonaispituus L1 on 540 mm. Ilmakanavan ulkohalkaisija 162 mm. Seinävahvuus ja mahdollinen sovite mitoitetaan kohteessa. Kondenssivesi johdetaan ulos.

Lämmöntalteenotto, vain tuloilma, vain poistoilma ja automaattitila. Yö- ja turboajastus; Pro-versiossa myös ilmanlaadun seuranta.

Suodattimet ja lisävarusteet

Lisävarusteita: SF Freshpoint G3 -suodatinpari, CPSO-asennuskaulukset ohuille seinille ja MPS-ulkoasennuskaulus. Soveltuvuus valitaan laitekoon mukaan.

Sopiva laite ja asennus

Kysy apua mitoitukseen ja kokonaisuuden valintaan.

ilmanvaihtoliike.fi